

# Console en HPL pour vasques

HPL-HS-HW-Wastafelblad

HPL-HS-HW top console for washbasin



Standard: 1 trou vasque et 1 trou mitigeur. Complet avec fixations murales.

Standaard: 1 gat voor wastafel en 1 kraangat. Voorzien van bevestigingsstangen.

Standard: 1 washbasin and 1 mixer-tap hole. Brackets included.

## Optionnel / Optionals / Optional

### Cod. FA

FA

Pour trou vasque et trou mitigeur additionels, €  
Voor aanvullende gat voor de wastafel en kraangat, €  
For additional washbasin hole and mixer tap-hole, €

### Cod. SF

SF

Sans trou mitigeur  
Zonder mengkraangat  
Without mixer-tap hole

→ **904** Siphons et bondes / Sifons en afvoerpluggen / Siphons and drains

Pour trou vasque des autres fournisseurs ou trou mitigeur spécial veuillez envoyer fiche technique pour vérification de compatibilité. Pour ce service il y a un supplément de € .

Voor speciale kraangaten of uitsparingen voor wastafels van andere leveranciers, gelieve ons de technische fiche te bezorgen om de compatibiliteit te controleren. Voor deze service is er een supplement van € .

For other supplier's washbasin holes or for special tap holes please send technical sheet for compatibility verification. Additional cost € .

# Console en HPL pour vasques

HPL-HS-HW-Wastafelblad

HPL-HS-HW top console for washbasin

## HPL / HIGH PRESSURE LAMINATE

### CAT. HPL




**B549**  
Noce Savoia



**B550**  
Olympto




**B551**  
Rox Black



**B552**  
Tobacco



**B534**  
Olmo



**B539**  
Bianco Dax Stone




**B508**  
Portland



**B546**  
Ossido



**B545**  
Cesar Brown Stone



**HS563**  
Emperador



**HS424**  
Calacatta




**HS547**  
Travertino



**HW587**  
Rovere Slavonia



**HW669**  
Rovere Primitivo

P	H	L max	 kg	COD.	HPL - HS - HW	
					Prix au mètre Prijs per meter Price per metre	Prix fixe Vaste prijs Fixed price
51,5	8	400	12 /m	<b>ME5HP8</b>		
	10	400	13 /m	<b>ME5HP10</b>		
53	8	400	12 /m	<b>ME53HP8</b>		
	10	400	13 /m	<b>ME53HP10</b>		

# HPL (High Pressure Laminate)

Les stratifiés HPL (High Pressure Laminate) sont composés de couches multiples de carton imprégné de résines thermodurcissables et compactées par l'action combinée de la chaleur et de la haute pression. Le résultat est un produit stable, non réactif, homogène, non poreux et de haute densité, aux caractéristiques physiques et chimiques qui le rendent extrêmement robuste. Résistant aux éraflures, abrasions, substances chimiques et chaleur, HPL-Unicolor est idéal pour une vaste gamme d'applications de design intérieur.

## Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres non abrasifs. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme l'acétone, le trichloréthylène, les solvants, les produits à base de cire, blanchissants ou chlorés.

De HPL-hoge druk-laminaten (High Pressure Laminate) zijn opgebouwd uit vele lagen platen, gedrenkt in thermohardende harsen, die samengeperst worden door een combinatie van warmte en sterke druk. Het resultaat is een stabiel product, niet reactief, homogeen, niet poreus en met een hoge dichtheid, met fysische en chemische eigenschappen die een lange levensduur garanderen. HPL-Unicolor laminaten zijn kras- en stootbestendig, bestand tegen chemische stoffen en warmte, en zijn de ideale oplossing voor een hele reeks toepassingen voor de binnenhuisinrichting.

## Onderhoud en schoonmaak

Schoonmaken met een niet-schurende vochtige doek of spons met neutrale, niet-schurende poetsmiddelen. Na het schoonmaken de oppervlakte goed naspoelen. Geen agressieve chemische solventen gebruiken zoals aceton, trichloorethyleen, solventen, en producten die was, bleekmiddel of chloor bevatten.

The HPL (High Pressure Laminates) consist of several layers of paper permeated with thermosetting resins and compacted by the combined action of heat and high pressure. The result is a stable, non-reactive, homogeneous, non-porous and high density product, with physical and chemical features making it extremely sturdy. Resistant to scratches, blows, abrasions, chemical substances and heat, HPL-Unicolor is ideal for a wide range of interior design applications.

## Maintenance and cleaning

Clean with a soft cloth or humid non-abrasive sponge using neutral and non-abrasive detergents. Rinse the surface carefully after cleaning. Do not use aggressive chemical solvents, such as acetone, trichloroethylene, solvents, wax, bleach or chlorine.



Certificat pour les panneaux en mélaminé et MDF garantissant l'emploi de panneaux à émission de formaldéhyde inférieure au minimum imposé par la norme européenne UNI EN13896.

Certificaat voor panelen in melamine en MDF ter garantie dat er panelen gebruikt worden met een formaldehyde uitstoot die lager ligt dan het wettelijk minimum van de Europese norm UNI EN13896.

Certificate for melamine and MDF panels that guarantees the use of panels with formaldehyde emissions lower than the minimum required by the European standard UNI EN13896.



Certificat de traitement du panneau à la résine hydrofuge.

Certificaat dat de panelen met waterafstotende harsen behandeld werden.

Certificate of treatment of panels with water-repellent resins.



Hygiénique  
Hygiënisch  
Hygienic



Facile à nettoyer  
Gemakkelijk schoon te maken  
Easy to clean



Résistant aux éraflures  
Krasbestendig  
Scratch-resistant



Écologique  
Ecologisch  
Ecological