

Laguna 46 - Céramique

Laguna 46 - Keramiek

Laguna 46 - Ceramic



CAT. CEL

Ceramica Bianco lucido



CAT. CEO

Ceramica Bianco opaco

Standard: trou pour mitigeur,
trop-plein
Non inclus: bonde et couvre-
écoulement

**La version sans trou mitigeur n'est pas
disponible.**

Standaard: mengkraangat, overloop
Niet inbegrepen: afvoerplug en
afdekdop

**De versie zonder mengkraangat is niet
beschikbaar.**

Standard: mixer-tap hole, overflow
Not included: drain and drain cover

**The version without mixer tap hole is
not available.**

Optionnel / Optionals / Optional




Pas de siphon gain de place
Geen compacte sifon
No space-saving siphon

→ Siphons et bondes / Sifons en afvoerpluggen / Siphons and drains

Laguna 46 - Céramique

Laguna 46 - Keramiek

Laguna 46 - Ceramic



H	P	L	A X B	
2	46,5	61	44X27	14
				14
		71	47X27	16
				16
		81	53X27	17
				17
		91	53X27	19
				19
		101	53X27	24
				24

Céramique

Keramiek
Ceramic

CAT. CEL

CAT. CEO

La céramique est un matériau écologique, durable, robuste, fonctionnel, résistant à l'humidité et à la chaleur, obtenu avec des matières premières naturelles de qualité fusionnées à très haute température. Il est disponible dans les finitions blanc brillant CEL et blanc mat CEO. Les deux surfaces sont protégées par un traitement qui assure des performances esthétiques élevées et une durabilité dans le temps en créant une barrière non poreuse, anti-rayures, anti-taches et antibactérienne. Le résultat est un produit plus hygiénique, résistant, sûr et facile à nettoyer.

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive humide et des détergents neutres. Bien rincer la surface après le nettoyage. Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs comme acétone ou trichloréthylène ou autres produits chimiques agressifs.

Les vasques en céramique sont très durables, mais peuvent s'écailler s'ils sont frappés par des objets contondants.

Les mesures dimensionnelles des vasques en céramique sont indicatives, avec une tolérance de +/- 5% en raison des caractéristiques du matériau céramique et de son processus de production.

Pour cette raison, le produit n'est pas adapté à une installation dans des niches.

Keramiek is een ecologisch, duurzaam, robuust, functioneel materiaal, bestand tegen vocht en hitte, vervaardigd uit hoogwaardige natuurlijke grondstoffen die op extreem hoge temperaturen worden samengesmolten.

Het is verkrijgbaar in de afwerkingen CEL glanzend wit en CEO mat wit. Beide oppervlakken zijn voorzien van een beschermende behandeling die zorgt voor hoogwaardige esthetische kwaliteit en duurzaamheid op lange termijn, door het aanbrengen van een niet-poreuze, kraswerende, vlekbestendige en antibacteriële barrière. Het resultaat is een hygiënischer, resistenter, veiliger en gemakkelijker te reinigen product.

Onderhoud en reiniging

Reinig met een zachte doek of een niet-schurende vochtige spons en gebruik neutrale, niet-schurende reinigingsmiddelen. Spoel na het reinigen grondig af en droog zorgvuldig. Vermijd oplosmiddelen zoals aceton, trichloorethyleen of andere agressieve chemicaliën.

Hoewel keramische wastafels zeer stevig zijn, kunnen ze afschilferen bij impact met scherpe of harde voorwerpen.

De vermelde afmetingen van keramische wastafels zijn indicatief en kunnen een afwijking van +/- 5% vertonen, vanwege de natuurlijke eigenschappen van het materiaal en het productieproces.

Om die reden is het product niet geschikt voor inbouwtoepassingen.

Ceramic is an environmentally friendly, durable, strong, functional, moisture and heat resistant material made from high-quality natural raw materials melted at extremely high temperatures.

It is available in CEL White glossy and CEO White matt finishes.

Both surfaces are protected by a treatment that ensures high aesthetic performance and durability by creating a non-porous, scratch-resistant, stain-resistant, antibacterial barrier. The result is a more hygienic, durable, safe, easy-to-clean product.

Maintenance and cleaning

Clean with soft cloth or humid nonabrasive sponge using neutral, nonabrasive detergents. After cleaning operation is completed, rinse the surface well and dry thoroughly. Do not use solvents such as acetone or trichloroethylene or other aggressive chemicals.


Ceramic washbasins are very durable, but may chip if struck by blunt objects. Dimensional measurements of ceramic washbasins are approximate, with a tolerance of +/- 5% due to the characteristics of the ceramic material and its production process.

For this reason, the product is not suitable for installation in niches.

Notes techniques

Technische gegevens

Technical notes



Distance entre les charges et le drainage de l'eau

Afstand tussen de aan- en afvoer van water

Distance between water load and drain

Hauteur du sol recommandée : 90 cm

Aanbevolen hoogte vanaf de vloer: 90 cm

Recommended height from the ground: 90 cm

VIDE SANITAIRE

- ① Tous les meubles sous-vasque ont un vide sanitaire minimum de 4 cm entre mur, fond du meuble et tiroirs.
- ② En cas de encombrements plus importants, la partie supérieure du dos du tiroir peut être retirée.


RUIMTE VOOR AFVOER

- ① Alle wastafelkasten hebben een ruimte voor de afvoer van min. 4 cm tussen de wand, de achterwand van de kast en de laden.
- ② Voor grotere afmetingen kan het hoge gedeelte van de ladenachterkant worden verwijderd.

SANITARY AREA

- ① All the washbasin base units have a minimum sanitary space of 4 cm between the wall, the unit bottom and the drawers.
- ② In case of larger obstructions, the upper part of the drawer back can be removed.

①



②



Siphon standard

Standaard sifon

Standard siphon




Siphon en laiton chromé 1"1/4

Sifon in gechromeerd messing 1"1/4

1"1/4 chromed brass siphon

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO



Siphon en matière plastique chromé antichoc 1" 1/4

Sifon in gechromeerd schokbestendig plastic 1"1/4

1"1/4 chromed siphon, shockproof plastic material

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

Kit de bonde et couvrebonde universel


Universele kit afvoerplug en afdekdop

Universal drain and drain cover kit

Clic-clac pour vasques avec trop-plein

Click-clack-systeem voor wastafels met overloop

Click-clack for washbasins with overflow



Kit bonde + couvrebonde

Kit afvoerplug + afdekdop

Kit drain + drain cover

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO

CERAMILUX

CERAMICA LUCIDA


CERAMICA OPACA

OCRITECH

Ecoulement libre pour vasques sans trop-plein

Vrije uitloop voor wastafels zonder overloop

Free drain for washbasins without overflow



Kit bonde + couvrebonde

Kit afvoerplug + afdekdop

Kit drain + drain cover

Finition
Uitvoering
Finish

CROMATO

MINERALMARMO LUCIDO

MINERALMARMO OPACO

OCRITECH

Position de l'évacuation du siphon standard pour vasques intégrés et semi-encastrés

Positie afvoer standaard sifon voor ingebouwde en half-ingebouwde wastafels


Position of the drain of the standard siphon for integrated and semi-recessed washbasins

Les mesures se réfèrent à des lavabos intégrés d'une épaisseur de 1,2÷1,5 cm. Pour différentes épaisseurs, calculez la différence.


De maten verwijzen naar ingebouwde wastafels met een dikte van 1,2÷1,5 cm. Bereken het verschil voor andere diktes.

The measurements refer to integrated washbasins with a thickness of 1,2÷1,5 cm. For different thicknesses calculate the difference.

H. 32/35



H. 48/51/52/55



H. 64

